



► Kapr



Índice de Marca

Digitales	2	Buscador De Ángulos	5
Exhibidores	3	Colocación Cerámicos	5
Herramientas manuales	3	Estándar	5
Láser	2	Magnéticos	6
Líneas Entizadas	4	Opti Visión	6
Niveles	4	Profesionales	7
Accesorios	4		



Digitales

Kapro / Digitales

Detector Digital de Cañerías



► K389

Multi/Detector Digital de Cañerías ICO4163431M

— Digital

Niveles digitales



► K985D/25

Nivel Digital con agarraderas c/ Grip de 25 Cm Digital

— 25 Cm Digital



► K985D/60

Nivel Digital agarraderas Grip de 60 Cm

— 60 Cm

Lásers

Kapro / Láser

Accesorios



► K840

Gafas para Mejora Vista sobre Láser ICO4042940W



► K845

Objetivo para Láser ICO4042940W



► K886/10

Disco Nivelante Nivel Láser ICO4042940W



► K886/30

Poste de Montaje Extensible Nivel Láser ICO4042940



► K886/38

Tripode para Nivel Láser ICO4042940W

Niveles láser



K810

Nivel Línea láser p/ colocación de Clavos/Tornillos

► Características:

Láser de línea de alta visibilidad.
2 Viales de fácil lectura.
Empuñadura de goma patentada mantiene cualquier tamaño clavo / tornillo.
Activada por presión de encendido / apagado.
Pulsera magnética incluida para sujetar clavos y tornillos.
Cumple con las normas CE, RoHS de seguridad.

► Aplicación:

Estantes colgantes, cuadros y espejos.
Alineación de paneles, baldosas y revestimientos de paredes.



► K888

Láser Nivelador de Triple Haz

► Características:

Dos vigas verticales y una horizontal. Rango de autonivelación de $\pm 3^\circ$. Emisores de señales acústicas "fuera de nivel". Mecanismo de bloqueo integrado. Impacto resistente que absorbe "el trabajo de sitio armadura". Funda de transporte y soporte de pared incluido. Tripode listo.

► Aplicación:

Ventanas y puertas Alinear. Colgando techos acústicos.

► Especificación:

Precisión: 0,0003"/" (0,3 mm. / m.)
Gama de láser: hasta 65' (20 m.) Clase de láser: II Pilas: 3 pilas AA (no incluidas) Cumple con CE, RoHS, las normas de seguridad de la FDA.



► K892

Láser de Haces Cruzados Auto-nivelante Colocación Cerámicos

► Características:

2 Líneas láser (vertical y horizontal). Rango de autonivelación de $\pm 5^\circ$. Choque carcasa de goma que absorbe. Mecanismo de bloqueo de protección interna. Desconexión automática cuando no esté en posición nivelada.

► Aplicación:

Estantes colgantes, cuadros. Alineación de azulejos, cenefas, molduras, embellecedores. Las cubiertas del edificio.

► Especificación:

Precisión: 0,0003"/" (0,3 mm. / m.)
Gama de láser: hasta 65' (20 m.) Clase de láser: II Pilas: 3 AAA (no incluidas) Cumple con CE, RoHS, las normas de seguridad de la FDA



► K862

Nivel Láser Mini Cross N Línea Cruzada



▶ K893

Láser Marcador Líneas a Presión

▶ Características:

90° Rayo láser altamente visible.
Agarre la primavera se desliza sobre el borde de las tablas estándar de 1/4" a 5/8" (6-16 mm.)
Interruptor de alimentación activada por presión. Manual de encendido / apagado para su uso como superficie de láser.
Caso bi-material moldeado con revestimiento de goma. Clip de cinturón.

▶ Aplicación:

Marcado Drywall y tablero del panel para el corte exacto.

▶ Especificación:

Gama de láser: hasta 10' (3 m.) Clase de láser: II Pilas: 2 AAA (no incluidas) Cumple con la normativa CE, WEEE y RoHS de seguridad



▶ K894

Láser de Haces Cruzados Auto-nivelante Ext/Int

▶ Características:

La intersección de la línea horizontal y vertical. Rango de autonivelación de $\pm 4^\circ$. El modo de impulso para uso en exteriores con detector (opcional). Artes visuales y audibles de alerta para la posición "fuera de nivel". Soporte de múltiples funciones.
Cabe en una caja de herramientas - pesa menos de 1 Kg. Trípode listo. Precisión: ± 3 mm. / 10m.

▶ Aplicación:

Alineación de azulejos, cenefas, molduras, embellecedores. Estantes colgantes, cuadros, armarios. La construcción de terrazas.

▶ Especificación:

Al aire libre - hasta 130' (40 m.) con detector. Clase de láser: II. Incluye: estuche a prueba de golpes, detector de láser y pinza



▶ K898

Láser Giratorio 360° Profesional p/Ext/Int

▶ Características:

Haz giratorio de 360°. Plomada ascendente / descendente. Velocidades variables (0 -150 rpm.). 3 tubos de fácil lectura para nivelación manual. Detector de láser incluido. Admite trípode. Precisión: 0,0002" / (0,2 mm./m.). Alcance del láser: en interiores hasta 165 pies (50 m.); exteriores con detector, hasta 500 pies (150 m.)

▶ Aplicación:

Construcción de paredes y cercos. Construcción de cimientos. Instalación de cañerías de agua y desagüe. Instalación de paredes de yeso, divisiones y techos acústicos.



▶ K899

Láser Giratorio Autonivelante 360° Electr. Ind. p/Ext/Int

— 360° Electr. Ind. p/Ext/Int

Exhibidores

Kapro / Exhibidores



▶ K/EXC

Exhibidor Niveles Kapro Chico



▶ K/EXG

Exhibidor Niveles Kapro Grande

Herramientas manuales

Kapro / Herramientas manuales



▶ K254

Cutter multifunción 27,5 X 2,5 Cm

— 27,5 X 2,5 Cm



▶ K261

Lápiz Carpintero ICO4163431M

—



▶ K275

Set de Sacapuntas y 3 Lápiz Carpintero ICO4042940W

—



▶ K256/03

Pinza Cerradora de perfiles ICO4034164Y

—

Remachadoras



▶ K256/01

Pinza Remachadora para perfiles
ICO4034164Y

—



▶ K256/02

Pinza Remachadora Retráctil
ICO4034164Y

—

Serruchos



▶ K255

Serrucho para placa de yeso
ICO4034164Y

—

Tijeras



▶ K256

Tijera Hojalatero ICO4034164Y

—

Líneas Entizadas

Kapro / Líneas Entizadas

Línea Entizada



▶ K211

Línea Entizada tipo Plomada con
Tiza ICO4042940W

—



▶ K215

Línea Entizada de Acero
con Nivel para Cuerda

—

Tiza en Polvo



▶ K222/1000

Tiza en Polvo 1000g Roja
ICO4042940W

— 1000g. Roja



▶ K222/113

Tiza en Polvo 113g Roja
ICO4042940W

— 113g. Roja



▶ K222/226

Tiza en Polvo 226g Roja
ICO4042940W

— 226g. Roja



▶ K201

Trazalínea tipo plomada
ICO4042940W

—

- Niveles

Accesorios

Kapro / Accesorios



▶ K243

Vial de Nivel con Imán
ICO4163431M

—



▶ K350

Set de 5 Piezas de niveles tubेरías
ICO4042940W

— Set de 5 Piezas



▶ K318

Nivel para Encuadramiento
ICO4034164Y

—



Buscador De Ángulos

Kapro / Buscador De Ángulos



▶ K150/86

CODIGO	DESCRIPCIÓN
K150/86/40	Nivel I/Beam 40Cm c/PlumpSite buscador ángulos
K150/86/50	Nivel I/Be 50Cm c/Plumpsite busca angu ICO4042940W
K150/86/60	Nivel I/Be 60Cm c/PlumpSite busca angu ICO4042940W
K150/86/80	Nivel I/Beam 80Cm c/PlumpSite buscador ángulos

▶ **Características:**

3 viales cilíndricos. / Marco de aluminio robusto. / Vial Plumb Site Dual-View. / Base de ranura en V para tubos de nivelación. / Disponible con Angle Finder vial.

▶ **Longitudes:**

16" (40 cm.) / 20" (50 cm.) / 24" (60 cm.) / 32" (80 cm.) / 36" (90 cm.) / 40" (100 cm.) / 48" (120 cm.) / 60" (150 cm.) / 72" (180 cm.) / 80" (200 cm.)

Colocación Cerámicos

Kapro / Colocación Cerámicos



▶ K920

CODIGO	DESCRIPCIÓN
K920/40	Nivel Shark p/ Colocación de Cerámicos 40Cm c/PlumbSite
K920/50	Nivel Shark p/ Colocación de Cerámicos 50Cm c/PlumbSite
K920/60	Nivel Shark p/ Colocación de Cerámicos 60Cm c/PlumbSite

▶ **Características:**

Vial Plumb Site Dual View.
2 Viales de acrílico sólidos.
Superficie fresada.
Precisión: 0,0005 in / in. (0,5 mm. / m.)
Absorción de golpes "yunques" de goma.
Cuerpo trapezoide fundición de aluminio de alta resistencia.

▶ **Aplicación:**

Ajuste del azulejo y el diseño.
Albañilería general.

▶ **Longitudes:**

16" (40 cm.) / 20" (50 cm.) / 24" (60 cm.) / 32" (80 cm.)

Estándar

Kapro / Estándar



▶ K130

CODIGO	DESCRIPCIÓN
K130/30	Nivel de Aluminio Estándar de 30Cm
K130/40	Nivel de Aluminio Estándar de 40Cm
K130/50	Nivel de Aluminio Estándar de 50Cm
K130/60	Nivel de Aluminio Estándar de 60Cm
K130/80	Nivel de Aluminio Estándar de 80Cm
K130/100	Nivel de Aluminio Estándar de 100Cm
K130/120	Nivel de Aluminio Estándar de 120Cm

▶ **Características:**

3 Fáciles de leer viales (horizontal, vertical, 45°).
Tapas duras ABS.
Agarre cómodo de la mano.
Base de ranura en V para la nivelación de las tuberías / conductos.

▶ **Longitudes:**

12" (30 cm.) / 16" (40 cm.) / 20" (50 cm.) / 24" (60 cm.) / 32" (80 cm.) / 40" (100 cm.) / 48" (120 cm.)



Magnéticos

Kapro / Magnéticos

Spirit



▶ K779/100M

Nivel Spirit Magnético con Ext. Goma ICO4034164Y

— Extremos de goma



▶ K779/40M

Nivel Sprit Magnético con Ext. Goma ICO4034164Y

— Extremos de goma



▶ K779/50M

Nivel Spirit Magnético con Ext. Goma ICO4034164Y

— Extremos de goma



▶ K779/60M

Nivel Spirit Magnético con Ext. Goma ICO 4034164Y

— Extremos de goma



▶ K779/80M

Nivel Spirit Magnético con Ext. Goma ICO4034164Y

— Extremos de goma



▶ K227

Nivel Torpedo Magnético de 23Cm

— 23Cm



▶ K229

Nivel Torpedo Magnético Plástico 9" ICO4034164Y

— 9"



▶ K340

Nivel Magnético para Poste Apertura 180° ICO403416

— Apertura 180°



▶ K341

Nivel Magnético para Poste ICO4034164Y

—



▶ K929

Nivel Torpedo Magnético de 25cm c/PlumbSite Dual

— 25cm c/PlumbSite Dual

▶ Características:

2 o 3 Frascos de acrílico sólidos.
Absorción de golpes tapas de goma.
Precisión: 0,0005 in / in. (0,5 mm. / m.)
Superficie fresada en longitudes de hasta 48" (120 cm.)
Función de agarre de la pared.

▶ Longitudes:

8" (20 cm.) / 16" (40 cm.) / 20" (50 cm.) / 24" (60 cm.) / 32" (80 cm.) / 36" (90 cm.) / 40" (100 cm.) / 48" (120 cm.) / 60" (150 cm.) / 72" (180 cm.) / 80" (200 cm.)

Opti Visión

Kapro / Opti Visión



▶ K905/60P

Nivel Cándor Prof 60Cm c/PlumbSite c/Optivision

— 60Cm



▶ K905/80P

Nivel Cándor Prof 80Cm c/PlumbSite c/Optivision

— 80Cm



▶ K930/40

Nivel Smartcast 40Cm c/PlumbSite c/Optivision

— 40Cm



▶ K930/60

Nivel Smartcast 60Cm c/PlumbSite c/Optivision

— 60Cm

▶ Características:

2 Frascos a prueba de golpes de acrílico sólidos.
OPTIVISION Red vial horizontal crea aristas muy visibles burbujas de color rojo, para la colocación exacta entre las líneas de lectura y una visión óptima de la luz brillante y baja.

Inclinado Tri-Superficie Vial Horizontal: línea de visión directa para facilitar la visualización y protección vial superiores.

Plumb Site vial Dual View con Red Effect para una visión clara de plomada.

Perfil reforzado con el puente en vial horizontal para una mayor resistencia y un borde marcado continuo.

Superficie finamente molida.

Mango de goma Ergo Grip con función de pared de agarre.

Tapas de goma de absorción de impactos de gran tamaño.

Precisión: 0,0005 "m" (0,5 mm. / m.)

▶ Longitudes:

24" (60 cm.) / 32" (80 cm.) / 40" (100 cm.) / 48" (120 cm.)

Génesis



► K781/30

CODIGO	DESCRIPCIÓN
K781/30P	Nivel Génesis C/ Extr Goma 30 Cm c/PlumbSite
K781/40P	Nivel Génesis Con Ext Goma 40 Cm c/PlumbSite
K781/50P	Nivel Génesis Con Ext Goma 50 Cm c/PlumbSite
K781/60P	Nivel Génesis Con Ext Goma 60 Cm c/PlumbSite
K781/80P	Nivel Génesis Con Ext Goma 80 Cm c/PlumbSite
K781/30	Nivel Génesis Con Ext Goma Anti/Impacto de 30 Cm
K781/40	Nivel Génesis Con Ext Goma Anti/Impacto de 40 Cm
K781/50	Nivel Génesis Con Ext Goma Anti/Impacto de 50 Cm
K781/60	Nivel Génesis Con Ext Goma Anti/Impacto de 60 Cm
K781/80	Nivel Génesis Con Extremos de Goma de 80 cm.

► Características:

Vial Plumb Site Dual View.
2 o 3 de Acrílico sólido, epoxi bloqueado viales.

Superficie fresada en longitudes de hasta 48" (120 cm.)
Precisión: 0,0005 in / in. (0,5 mm. / m.)

► Disponible con las Sigüientes Opciones:

Magnética Modelo Plumb Site: 781 PM.
Modelo ligero: 781 L.

► Longitudes:

12" (30 cm.) / 16" (40 cm.) / 18" (45 cm.) / 20" (50 cm.) / 24" (60 cm.) / 32" (80 cm.) / 36" (90 cm.) / 40" (100 cm.) / 48" (120 cm.) / 60" (150 cm.) / 72" (180 cm.) / 80" (200 cm.)

I/Beam



► K150

CODIGO	DESCRIPCIÓN
K150/40	Nivel I/Beam de 40Cm c/PlumbSite ICO4042940W
K150/50	Nivel I/Beam de 50Cm c/PlumbSite Dual View Vial
K150/60	Nivel I/Beam de 60Cm c/PlumbSite Dual View Vial
K150/80	Nivel I/Beam de 80Cm c/PlumbSite Dual View Vial

► Características:

3 viales cilíndricos. / Marco de aluminio robusto. / Vial Plumb Site Dual-View. / Base de ranura en V para tubos de nivelación. / Disponible con Angle Finder vial.

► Longitudes:

16" (40 cm.) / 20" (50 cm.) / 24" (60 cm.) / 32" (80 cm.) / 36" (90 cm.) / 40" (100 cm.) / 48" (120 cm.) / 60" (150 cm.) / 72" (180 cm.) / 80" (200 cm.)

Samson



► K170

CODIGO	DESCRIPCIÓN
K170/40	Nivel Samson para Viga Doble T Premium de 40cm
K170/60	Nivel Samson para Viga Doble T Premium de 60cm

► Características:

Vial Plumb Site Dual View.
3 Viales de acrílico (horizontal, vertical, opcional 450).

2 Superficies fresadas en longitudes de hasta 48" (120 cm.)

Absorción de golpes tapas de goma.

► Longitudes:

16" (40 cm.) / 24" (60 cm.) / 32" (80 cm.) / 36" (90 cm.) / 40" (100 cm.) / 48" (120 cm.) / 72" (180 cm.) / 80" (200 cm.)



Spirit



▶ K779

CODIGO	DESCRIPCIÓN
K779/20	Nivel Spirit Con Extremos de Goma de 20 Cm
K779/30	Nivel Spirit Con Extremos de Goma de 30 Cm
K779/40	Nivel Spirit Con Extremos de Goma de 40 Cm
K779/50	Nivel Spirit Con Extremos de Goma de 50 Cm
K779/60	Nivel Spirit Con Extremos de Goma de 60 Cm
K779/80	Nivel Spirit Con Extremos de Goma de 80 Cm
K779/90	Nivel Spirit Con Extremos de Goma de 90 Cm
K779/100	Nivel Spirit Con Extremos de Goma de 100 Cm
K779/120	Nivel Spirit Con Extremos de Goma de 120 Cm

▶ Características:

2 o 3 Frascos de acrílico sólidos.
Absorción de golpes tapas de goma.
Precisión: 0,0005 in / in. (0,5 mm. / m.)
Superficie fresada en longitudes de hasta 48" (120 cm.)
Función de agarre de la pared.

▶ Longitudes:

8" (20 cm.) / 16" (40 cm.) / 20" (50 cm.) / 24" (60 cm.) / 32" (80 cm.) / 36" (90 cm.) / 40" (100 cm.) / 48" (120 cm.) / 60" (150 cm.) / 72" (180 cm.) / 80" (200 cm.)



▶ K990

CODIGO	DESCRIPCIÓN
K990/60P	Nivel Zeus 60Cm c/PlumbSite Dual View
K990/90P	Nivel Zeus 90Cm c/PlumbSite Dual View